

Serie TPT 15 trattorino elettronico a timone

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 11/2011

Caratteristiche	1.1	Costruttore	Icem
	1.2	Modello	TPT 15
	1.3	Alimentazione	elettrica
	1.4	Posizione operatore	in piedi
	1.7	Sforzo al gancio nominale F (n)	730
	1.9	Interasse ruote y (mm)	822
Pesi	2.1	Peso proprio incluso batteria (vd. riga 6.5) kg	570
	2.3	Peso senza carico su asse ant./post. kg	350/220
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura	PU
	3.2	Dimensione ruote anteriori mm	Ø 250
	3.3	Dimensione ruote posteriori mm	Ø 150
	3.4	Dimensione ruote stabilizzatrici mm	Ø 100
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = trazione)	1x/2
	3.6	Carreggiata anteriore b ₁₀ (mm)	580
	3.7	Carreggiata posteriore b ₁₁ (mm)	660
Dimensioni base	4.8	Altezza pedana h ₇ (mm)	190
	4.9	Altezza timone posizione guida min/max h ₁₄ (mm)	1370/1590
	4.12	Altezza gancio traino h ₁₀ (mm)	150/220
	4.19	Lunghezza totale l ₁ (mm)	1120 ⁽¹⁾
	4.21	Larghezza totale b ₁ (mm)	770
	4.32	Luce libera a metà passo M ₂ (mm)	115
	4.35	Raggio di curvatura Wa (mm)	1045
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico km/h	8/8
	5.5	Sforzo al gancio con/senza carico N	730
	5.6	Sforzo al gancio max con/senza carico N	2200
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico %	6/10
	5.10	Freno di esercizio	elettronico
Elettrico	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S ₂ 60min kW	1
	6.4	Voltaggio, capacità nominale batteria K ₅ V/Ah	24/240
	6.5	Peso batteria kg	210
	8.1	Impianto elettronico	AC
	8.4	Soglia rumore rif. EN 12 053, orecchio operatore dB (A)	70

(1) lunghezza secondo VDI: +gancio

