

Serie CTS 30-35 carrello elevatore elettronico a timone e con forche a sbalzo

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 06/2016

		Icem		
		CTS 30/304	CTS 35/304	
Caratteristiche	1.1	Costruttore	Icem	
	1.2	Modello	CTS 30/304	
	1.3	Alimentazione	elettrica	
	1.4	Posizione operatore	da terra	
	1.5	Portata nominale Q (t)	3.0	
	1.6	Baricentro del carico c (mm)	500	
	1.8	Da tallone forche a metà asse posteriore x (mm)	145	
	1.9	Interasse ruote y (mm)	1900	
	Pesi	2.1	Peso proprio incluso batteria (vd. riga 6.5) kg	2850
2.2		Peso con carico su asse ant./post. kg	632/5218	
2.3		Peso senza carico su asse ant./post. kg	1650/1200	
Ruote, Telaio	3.1	Gommatura	PU	
	3.2	Dimensione ruote anteriori mm	ø 320	
	3.3	Dimensione ruote posteriori mm	ø 250	
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = trazione)	1x/4	
	3.7	Carreggiata posteriore b ₁₁ (mm)	893	
Dimensioni base	4.2	Altezza montante abbassato h ₁ (mm)	2105	
	4.3	Sollevamento libero h ₂ (mm)	-	
	4.4	Corsa sollevamento forche h ₃ (mm)	2984	
	4.5	Altezza montante sfilato h ₄ (mm)	3675	
	4.9	Altezza timone posizione guida min/max h ₁₄ (mm)	1055/1455	
	4.15	Altezza forche abbassate h ₁₃ (mm)	56	
	4.19	Lunghezza totale l ₁ (mm)	3365	
	4.20	Lunghezza incluso tallone forche l ₂ (mm)	2365	
	4.21	Larghezza totale b ₂ /b ₁ (mm)	1090/940	
	4.22	Dimensioni forche s/e/l (mm)	50x120x1000	
	4.24	Larghezza piastra portaforche b ₃ (mm)	700	
	4.31	Luce libera sotto il montante m ₁ (mm)	70	
	4.32	Luce libera a metà passo m ₂ (mm)	80	
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico km/h	4.5/5.0	
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico m/s	0.10/0.17	
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico m/s	0.26/0.18	
	5.8	Pendenza max superabile con/senza carico %	2.5/5	
	5.10	Freno di esercizio	elettronico	
	Elettrico	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S ₂ 60min kW	2
		6.2	Motore di sollevamento, prestazione con S ₃ 10% kW	4.5
6.4		Voltaggio, capacità nominale batteria K _s V/Ah	48/375	
6.5		Peso batteria kg	590	
8.1		Impianto elettronico	AC	
8.4	Soglia rumore rif. EN 12 053, orecchio operatore dB (A)	70		

(1) diagonale secondo VDI: +90 mm

(2) diagonale secondo VDI: +58 mm

Serie CTS 30-35 carrello elevatore elettronico a timone e con forche a sbalzo

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 06/2016

